

• رقیق شده روغن خشخاش با پترول می باشد.



Painting poppy oil
۵۵ میل
۲۰۰ میل

• این روغن به عنوان رقیق کننده در ترکیب با رنگهای روغنی به کار میرود. همچنین برای شست و شوی قلمو نیز استفاده میشود.



Turpentine
۵۵ میل
۲۰۰ میل



• به عنوان پاک کننده و رقیق کننده ی قوی رنگ روغن استفاده میشود.

Petrole / odorless petrol
۵۵ میل
۲۰۰ میل



• این روغن به طور گسترده در لایه زیرین رنگ به کار می‌رود و چسبندگی را افزایش می‌دهد و فاقد هرگونه رزین می‌باشد.

• روغن برزک: جهت شفافیت و براق نمودن و چسبندگی رنگ به کار می‌رود. لایه غشایی قوی برای رنگهای رنگی به شمار می‌رود.

Linseed oil
۵۵ میل
۲۰۰ میل



Stand oil
۵۵ میل
۲۰۰ میل



• روغن خشخاش: کیفیت فوق العاده بالای این روغن قابلیت ترکیب با رنگهای سفید و روشن را می‌دهد. همچنین زمان خشک شدن رنگ را کاهش می‌دهد.

• روغن دانه آفتابگردان: این روغن به ندرت سبب زرد شدن رنگهای رنگی شده و چسبندگی و شفافیت و رنگ آمیزی خاصی به رنگ می‌دهد.

Sunflower oil
۵۵ میل
۲۰۰ میل



Poppy oil
۵۵ میل
۲۰۰ میل



Gesso
۲۴۰ میل
۵۰۰ میل

• پس از ترکیب نمودن با رنگ حالتی ما بین مات و براق پیدا میکند.

• جهت هموار و مسطح نمودن سطح زیرین رنگ به کار میرود.



Gel medium
۲۴۰ میل



Remover
۲۰۰ میل

• برای پاک کردن رنگ اکریلیک و شستشوی قلمو به کار میرود.



Gloss medium
۲۴۰ میل

• جهت براق و شفاف نمودن با رنگ ترکیب میشود.



Matte medium
۲۴۰ میل

• جهت مات نمودن با رنگ ترکیب میشود.